

# VINYL LIM

## PRODUKTINFORMATION

### GENEREL BESKRIVELSE

VynylLim anvendes til fastgørelse af vinyl til underlag af spånplade.

**Emballagestørrelse:** 13,8 kg / 10 L (rækker til ca. 37 m<sup>2</sup>).

**Vægtfylde:** Ca. 1,38 kg/liter.

**Farve:** Lys beige.

**Konsistens:** Pastøs, tixotropisk.

**Tørstofindhold:** Ca. 74 %.

### TEKNISK DATA

**Basis:** Vandbaseret co-polymer dispersion.

**Opløsningsmidler:** Ingen.

**Forbrug:** Ca. 325 g/m<sup>2</sup>.

**Lufttørringstid:** Ca. 5-20 minutter på absorberende spånplade.

**Åbentid:** Vådlimning: 15-30 minutter.

**Lim- og vinyltemperatur:** Bedst ved 18-25 °C.

**Værktøj:** Spartel A2.

**Rengøring:** Vand, før limen tørrer.

**Holdbarhed:** Minimum 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

### BRUGSANVISNING

- Omrør limen grundigt før brug.
- Anvend en Spartel A2 og påfør limen ensartet på spånpladerne. Undgå limplamager.
- Læg vinylen under hensyntagen til anvist lufttørringstid og tryk den grundigt fast til spånpladerne. Gentag trykket efter kort ventetid.
- Anvend ikke limen hvis temperaturen i rummet eller limen er under 15 °C.
- Hvis lim og vinyl har været opbevaret koldt, så varm det op i god tid før anvendelse.

Junckers kan ikke stilles til ansvar over for byggepladsforhold samt varierende produktgenskaber i anvendte materialer, der er udenfor virksomhedens indflydelse. Det anbefales derfor altid, at udføre en prøvepåføring af lim og vinyl før den totale gulvlægning gennemføres.

### SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.