

PROFILLUD PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

ProfilLud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af væg- og loftpaneler.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget af UV-belysning.

Velegnet til lyse eller gulnede træoverflader.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og UV absorberende materiale med udvidet effektivitet.

Emballagestørrelser: 0,75 liter og 2,5 liter i farverne Hvid og Ekstra Hvid

Glansgrad: Ultramat.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 - 12 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Langskaftet pensel i profilets bredde.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Produktet kan fortyndes med ca. 10 % vand til sprøjteviskositet.

Tørretid ved 20 ° C og 50 % RF:

Ca. 1 time.

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100 - 120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Har træet været udsat for tobaksrøg, sod eller lignede afrensninger med TræRens før behandling.
- Efter afrensning skal overfladen tørre minimum 24 - 48 timer.
- Omrør grundigt før brug og påfør et tyndt lag ProfilLud i træets længderetning på maksimalt 1-3 brædder af gangen.
- Gennemstryk mens overfladen stadig er våd.
- Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.