

## KITPULVER PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

Kitpulver blandet med vand er en nem og hurtigtørrende løsning til udfyldning af huller fra knaster og revner i alle former for træværk indendørs.

Produktet leveres i et farvesortiment til de fleste trætyper. Efter hærkning kan Kitpulver slibes og forsegles på samme måde som rigtigt træ.

Til privat og professionel brug.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Uorganisk, farvet pulver. Blandes med vand før brug.

**Emballagestørrelser:** 100 gram i farverne lysebrun, mørkebrun, sort.

### TEKNISKE DATA

**Blanding:** 2 dele kitpulver til 1 del varmt vand.

**Påføringsværktøj:** Spatel.

**Overfladetemperatur:** Min. 15 °C.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 4 timer.

Maksimal hårdhed opnås efter 24 timer.

**Rengøring af værktøj:** Sæbevand, før blandingen tørrer. Indtørrede rester fjernes ved skrabning eller slibning.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

## BRUGSANVISNING

### Påføring:

Kitpulver blandes med vand i det anbefalede forhold og påføres i de nødvendige mængder med en spatel.

Overskydende materiale kan nemt fjernes med en fugtig klud, før det tørrer helt.

### Afslibning:

Er slibning nødvendig, anvendes samme kornstørrelse sandpapir som til træet.

---

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.