



TerrasseOlie

GENEREL BESKRIVELSE

Træbeskyttelsesolie til udendørs brug.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.
Beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

Anvendes på nåletræ og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

Hærdende olie med UV-filter.

Emballagestørrelser:

2,5 og 5 liter i farverne Natur, Nyatoh, Sort og Teak

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj:

Pensel på skaft, rulle.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

24-48 timer mellem hver behandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20°C. Når emballagen er åbnet, vil olien danne skind på overfladen vedhenstand og evt. gelere i emballagen.

Anvendelsesområde: Nåle- og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med Junckers Havemøbel- og TerrasseRens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

Terrasseolie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag Junckers TerrasseOlie. Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud. Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 39.4 - Junckers Havemøbel- og TerrasseRens