

TERRASSEOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Træolie til udendørs brug.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader. Beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

Anvendes på nåletræ og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Hærdende olie med UV-filter.

Emballagestørrelser:

2½ og 5 liter i farverne natur, nyatoh, sort og teak.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

24-48 timer mellem hver behandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet, vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Anvendelsesområde: Nåletræ og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med HaveMøbel- & TerrasseRens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

TerrasseOlie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

- Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 39.4 - Junckers HaveMøbel- & TerrasseRens