



LV-Protection

Junckers LV-Protection anvendes til pleje og genopfriskning af PVC-, linoleums- og vinylgulve forseglet med Junckers LV-Seal eller Junckers SportSeal HT.

Produktet tilføjer nyt liv til en glansløs overflade, skjuler mindre ridser og beskytter gulvet.

Emballagestørrelse:

1 LITER

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers LV-Protection anvendes til pleje og genopfriskning af PVC-, linoleums- og vinylgulve forseglet med Junckers LV-Seal eller Junckers SportSeal HT.

Produktet tilfører nyt liv til en glansløs overflade, skjuler mindre ridser og beskytter gulvet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Udseende: Farveløs efter tørring

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20-50 m² pr. liter

pH: Fortyndet og klar til brug: 6-8

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Gulvklud, moppe eller polermaskine.

Overfladetemperatur: Mindst. 15° C.

Fortynding: 100ml til 10 liter vand. (1%)

Tørretid: Ca. 30 minutter ved ca. 20° C og 50 % RF

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

BRUGSANVISNING

Gulvet skal være helt rent inden behandling med Junckers LV-Protection. Fedt og snavs kan fjernes med Junckers LV-Basic Cleaner og efterfølgende vask med rent vand.

Fortynd Junckers LV-Protection i henhold til anvisning og påfør i et jævnt tyndt lag. Anvend aldrig Junckers LV-Protection ufortyndet.

Lad tørre i 30 minutter. Herefter er gulvet klar til brug.

Bemærk! Hvis polermaskine anvendes til påføring, påvirkes glansgrad og skridsikkerhed.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsblad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 40.1 Junckers LV-Seal

F 40.2 Junckers LV-SportSeal HT

F 40.6 Junckers LV-Basic Cleaner