

1. Identifikation af produktet

| Id-nr. | Gulvtype   | Gulvtykkelse | Overflade | Gulvsystem                    | Standard                                                                |
|--------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Q 2.0  | Parketgulv | 22 mm        | Lakeret   | Se "Gulvsystem" under pkt. 6. | EN 13629 Trægulve Massive individuelle og præsamlede brædder af løvtræ. |

2. Tilsigtet anvendelse

Produktet er jf. Junckers' til enhver tid gældende projekterings- og lægningsvejledning beregnet til indendørs gulvbelægning på multifunktionelle sportsarealer, herunder også undervisningsinstitutioner, hvor der udøves fysisk sport.

3. Producentens navn og adresse

Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge, Danmark, Tlf.: +45 70 80 30 00 - [junckers.dk](http://junckers.dk)

4. Anvendt system til vurdering og kontrol af konstansen af byggefarens ydeevne: System 3.

5. Harmoniseret EU standard

EN 14904: 2006, Specifikation af indendørsbelægninger til multifunktionelle sportsarealer Udgivet: 2006-05-05.

6. Notificerede- / akkrediterede testinstitutter:

| Testinstitut / id-nr.                  | Standard og testet egenskab | Gulvsystem                                                                                               | Rapport nr.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPA-NRW; NB 0432                       | EN 13501-1 Brandmodstand    | Alle gulvsystemer                                                                                        | 230005508-2-3; 2012.07.02                                                                                                                   |
| CST-Global; UKAS 2264                  | EN 14808 Stødabsorbering    | Bøjle System<br>A3 Demontabel<br>New Era Unobat                                                          | AB-0105/4-EN; 2007<br>AD-0106/2; 2009<br>AQ-0403/2; 2020                                                                                    |
| Dansk Teknologisk Institut;<br>NB 0396 | EN 14808 Stødabsorbering    | Arena Master<br>Pro Complete 44<br>Unobat 45<br>Unobat 50<br>Unobat 62+<br>Unobat 62+ PLY<br>Duobat 120+ | 0305/892541; 2019<br>0305/806643; 2018<br>0305/701358; 2016<br>951068-F4-r1; 2021<br>0305/676108; 2015<br>0305/789500; 2017<br>118715; 2022 |
| ISP GmbH; D-PL-20181-01                | EN 14808 Stødabsorbering    | Unobat 53<br>Unobat 68<br>Unobat 80<br>Unobat 78+                                                        | 2105024/4 & 2105024/5<br>2105024/7 & 2105024/9<br>2105024/6 & 2105024/8<br>2105024/10 & 2105024/11                                          |
| CST-Global; UKAS 2264                  | EN 13036-4 Friktion         | Alle gulvsystemer                                                                                        | AE-0904/1*; 2014                                                                                                                            |

7. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber    | Gulvsystem, jf. pkt. 1 | Anvendt metode                | Testresultat eller klassificering |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Brandmodstand            | Alle gulvsystemer      | EN 13501-1                    | C <sub>fl</sub> – S <sub>1</sub>  |
| Emission af formaldehyd  |                        | EN 14904; Afsnit 5.5, Tabel 2 | E1                                |
| Friktion/Glathed, PTV    |                        | EN 13036-4                    | 80-110                            |
| Stødabsorbering, %       |                        | EN 14808                      | ≥ 25 < 75                         |
| Vertikal deformation, mm |                        | EN 14809                      | < 5                               |
| Boldreflektion, %        |                        | EN 12235                      | ≥ 90                              |
| Rullende belastning      |                        | EN 1569                       | ≥ 1500 N                          |
| Slidstyrke, mg           |                        | ISO 5470-1                    | ≤ 80                              |

Testresultater og klassificering af produkter identificeret i punkt 1 er i overensstemmelse med krav angivet i den harmoniserede standard som angivet i punkt 5.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af producent anført i punkt 3.

Underskrevet på vegne af producenten:

Dato: \_\_\_\_17/7-2025\_\_\_\_

  
Thomas Bendixen, CEO