

PUR INTENSIVE CLEANER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

PUR Intensive Cleaner er et dybderensende rengøringsmiddel, som anvendes til grundrengøring samt at fjerne gamle lag af voks og polish fra PVC-, vinyl- og linoleumsgulve.

Anvend PUR Intensive Cleaner til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsenet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller.

Efter rengøring skal gulvet forsegles med Junckers PUR Professional, der beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges.

Kun til erhvervsmæssig brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelse: 5 liter.

Indholdsstoffer:

Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
2-Propylheptanol, ethoxylet, CAS-nr. 160875-66-1
Alkoholer, C12-14, ethoxylede, sulfater, natriumsalte, CAS-nr. 68891-38-3 (SODIUM LAURETH SULFATE)
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)
Propan-1,2-diol, CAS-nr. 57-55-6 (PROPYLENE GLYCOL)
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 100 m² pr. liter.

pH: Koncentreret ca. 11. Fortyndet ca. 8,5-9.

Før brug: Omryst emballagen før brug.

Påføringsværktøj: Moppe og polermaskine monteret sort nylonrondel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Blandingsforhold:

Let grundrengøring: 1 dl til 10 liter vand.

Afrensning af voks/polish: 3-4 dl til 10 liter vand.

Undgå misfarvninger på linoleumsgulve

Undgå misfarvninger og fastslå nødvendig koncentration af rengøringsmidlet ved test på et mindre afgrænset område. Start altid med opløsning 1:10.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Vinyl: 4-8 timer.

Linoleum: Minimum 24 timer.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Start med at kontrollere at gulvfladen er tæt, så der ikke kan trænge vand ind under belægningen. Eventuelle skader skal repareres før rengøring.

- Bland PUR Intensive Cleaner med varmt vand iht. anvisning.
- Anvend en moppe til at fordele blandingen over hele gulvfladen.
- Bearbejd herefter overfladen med polermaskine monteret sort nylonrondel i minimum 20 minutter.
- Sørg for at holde overfladen våd og tilføj mere af blandingen efter behov.
- Efter grundig bearbejdning fjernes brugt vaskevand med vådstøvsuger.
- Vask gulvet med rent vand og sørg for at alle rester af rengøringsmidlet er fjernet.
- Lad tørre iht. anvisning.
- Har overfladen været behandlet med voks eller polish kan det være nødvendigt at gentage processen.
- Efter tørring er gulvet klar til mellemslibning og forsegling med Junckers PUR Professional.

Ældre misfarvede linoleumsgulve:

Ovenfor anførte afrensningsmetode tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 40.2 Junckers PUR Professional