

PROFILLUD

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

ProfilLud er en indendørs maling til lysning af gulnede vægge- og loftpaneler.

Vælg hvid eller ekstra hvid, når træets naturlige årestruktur fortsat skal være synlig. Vælg dækkende hvid, hvis træet fuldstændig skal dækkes med farve.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget af UV-belysning.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og UV-absorberende materiale med udvidet effektivitet.

Emballagestørrelser:

¾ liter og 2½ liter i farverne hvid, ekstra hvid og dækkende hvid.

Glansgrad: Ultramat.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Langskaftet pensel i profiletets bredde.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Produktet kan fortyndes med ca. 10 % vand til sprøjteviskositet.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 1 time.

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Fej eller støvsug overfladen grundigt før du går i gang.
- Påfør et jævnt lag i træets længderetning på maksimalt 1-3 brædder af gangen.
- Gennemstryg mens overfladen stadig er våd.
- Hvid og ekstra hvid: Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.
- Dækkende hvid skal altid påføres 2 gange for at dække træet helt.
- Vær opmærksom på, at hvis overfladen ikke tidligere er behandlet og fremtræder meget gulnet kan der forekomme gennemslag af farvestoffer fra nikotin, sod etc.

Specielt om dækkende hvid:

Hvis overfladen indeholder mange synlige knaster, hvor der kan være risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det før påføring at behandle knasterne med en knastelak.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers TræRens