

BIVOKS

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

I generationer har Bivoks været anvendt til pleje og beskyttelse af møbler. Bivoks er et miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks, naturlig olie og har et VOC-indhold = 0.

Anvend Bivoks indendørs på ubehandlede eller afslebne træmøbler.

En voksbehandling giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning. Oliedelen trænger ned og mætter træet, mens voksen forbliver i overfladen og giver den ønskede beskyttelse.

På lysere træsorter tilføres træet en gylden glød. Ved polering opnås en mat til halvblank overflade. Bivoks kan anvendes på alle træsorter.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Indeholder bivoks, palmevoks og ikke hærdende paraffinolie.

Emballagestørrelser: 0,23 liter.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20 m² pr. liter.

Påføringsværktøj: Fnugfri bomuldsklud.

Overfladetemperatur: Minimum 20 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 2 timer.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for rester af rengøringsmidler. Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med fint sandpapir korn 180-240. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en ikke synlig del af møblet.
- Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt, tyndt lag med cirkulære bevægelser.
- Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan overfladen efterpoleres med en hvid polersvamp eller maskinelt med hvid polereskive påsat en boremaskine.
- Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes dette med en ren fnugfri klud, så overfladen kommer til at fremstå med ensartet glans.

Vedligeholdelse:

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers TræRens blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Mellemslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.
- Påfør som anvist under "Ubehandlede/afslebne overflader".

Regelmæssig rengøring: Foretages med en hårdt opvredet klud.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers TræRens