

KITPULVER

PRODUKTINFORMATION


JUNCKERS
Filler Powder
Kitpulver

Easy and fast drying solution to filling of gaps from knots and cracks in all kinds of interior wood.
Nem og hurtigtørrende løsning til udfyldning af huller fra knaster og revner i alle former for træværk indendørs

GENEREL BESKRIVELSE

Kitpulver blandet med vand er en nem og hurtigtørrende løsning til udfyldning af huller fra knaster og revner i alle former for indendørs træværk.

Produktet leveres i et farvesortiment til de fleste trætyper. Efter hærkning kan Kitpulver slibes og forsegles på samme måde som rigtigt træ.

Til private forbrugere og erhvervmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Uorganisk, farvet pulver. Blandes med vand før brug.

Emballagestørrelser: 100 gram i farverne lysebrun, mørkebrun, sort.

TEKNISKE DATA

Blanding: 2 dele kitpulver til 1 del varmt vand.

Påføringsværktøj: Spatel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Maksimal hårdhed opnås efter 24 timer.

Rengøring af værktøj: Sæbevand før blandingen tørrer.

Indtørrede rester fjernes ved skrabning eller slibning.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

BRUGSANVISNING

Påføring:

Kitpulver blandes med vand i det anbefalede forhold og påføres i de nødvendige mængder med en spatel.

Overskydende materiale kan nemt fjernes med en fugtig klud før det tørrer helt.

Afslibning:

Er slibning nødvendig, anvendes samme kornstørrelse sandpapir som til træet.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.